

HAOMAI

專業電動叉車



HAOMAI

寧波豪邁機械有限公司

Ningbo Haomai Machinery Co., Ltd.

地址: 寧波市鄞州區姜山鎮科技園區

Add: Science & Technology Zone, Jiangshan Town, Ningbo, Zhejiang, China.

電話 (Tel): 86-574-88095620 88452743 88160088

傳真 (Fax): 86-574-88451050

郵編 (Post): 315191

網址: www.haomai-11ft.com

郵箱 (Email): sales@haomai-11ft.com kang@haomai-11ft.com

寧波豪邁機械有限公司

Ningbo Haomai Machinery Co., Ltd.

來自豪邁的

“節能領航者”

優秀的電動叉車專家



“全方位服務 踏實每一步”。在豪邁，我們不僅傾力行動，更在傾力思考。我們在保障提供
良好的產品和服務前提下以合適的價格獲取合理利潤的經營策略，已在十多年來的實踐中讓顧客收
獲最豐碩的成果。豪邁將與您齊心協力，共同提升您的效益，助您獲得幾何級的增长。感謝您的信
任和支持！

電動平衡重叉車主要性能參數表

型號	CPD10	CPD13	CPD15	CPD18
額定起重量	kg 1000	1250	1500	1800
載荷中心距	mm 500	500	500	500
最大起升高度	mm 3000	3000	3000	3000
自由起升高度	mm 110	110	110	110
門架傾角 (前/后)	° 6/12	6/12	6/12	6/12
最大行駛速度(滿載/空載)	km/h 13	13	13	13
最大起升速度(滿載/空載)	mm/s 300/400	280/380	260/360	240/340
最大下降速度(滿載/空載)	mm/s	≤600		
最大爬坡能力(滿載)	% 15	15	12	12
最小轉彎半徑	mm 1760	1760	1760	1760
最小離地間隙	mm 105	105	105	105
貨叉尺寸(L×W×T)	mm 900×100×40	900×100×40	900×100×40	900×100×40
軸距	mm 1250	1250	1250	1250
輪距	前輪距 mm 902	902	902	902
	后輪距 mm 920	920	920	920
輪胎	前輪 6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	后輪 5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR
蓄電池(電壓/容量)	V/AH 48/400	48/400	48/400	48/400
驅動電機(交流)	kw 6.5	6.5	7.5	7.5
油泵電機(直流)	kw 8.2	8.2	8.2	8.2
外型尺寸	長(不包括貨叉)			
	mm 1950	1950	1950	1950
	寬			
	mm 1070	1070	1070	1070
高度(到門架頂部)				
mm 1930	1930	1930	1930	
高度(至護頂架頂部)				
mm 2140	2140	2140	2140	
自重(不含蓄電池)	kg 2780	2760	3020	3020
蓄電池重量	kg 720	720	720	720

Parameters Of Electric Counter Balanced Forklift

Model	CPD10	CPD13	CPD15	CPD18
Load Capacity	kg 1000	1250	1500	1800
Load Capacity Distance	mm 500	500	500	500
Max. Lift Height	mm 3000	3000	3000	3000
Free Lift	mm 110	110	110	110
Mast Tilt (Forward/Backward)	° 6/12	6/12	6/12	6/12
Max. Travel Speed (laden/Unladen)	km/h 13	13	13	13
Max. Lift Speed (laden/Unladen)	mm/s 300/400	280/380	260/360	240/340
Max. Lowering Speed (laden/Unladen)	mm/s	≤600		
Max. Gradeability Speed (laden)	% 15	15	12	12
Turning Radius	mm 1760	1760	1760	1760
Ground Clearance	mm 105	105	105	105
Fork Dimension (L×W×T)	mm 900×100×40	900×100×40	900×100×40	900×100×40
Wheel Base	mm 1250	1250	1250	1250
Wheel Tread	前輪 mm 902	902	902	902
	后輪 mm 920	920	920	920
Tyre	前輪 6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	后輪 5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR
Battery Voltage / Capacity	V/AH 48/400	48/400	48/400	48/400
Drive Motor (AC)	kw 6.5	6.5	7.5	7.5
Pump Motor (DC)	kw 8.2	8.2	8.2	8.2
Overall Dimension	Length (fork Exclude)			
	mm 1950	1950	1950	1950
	Width			
	mm 1070	1070	1070	1070
Height (to Mast Top)				
mm 1930	1930	1930	1930	
Height (to Overhead Guard Top)				
mm 2140	2140	2140	2140	
Service Weight (no Battery)	kg 2780	2760	3020	3020
Battery Weight	kg 720	720	720	720